

PRODUCTO

Pintura a base de resina copolímero acrílico, pensado en uso para interiores y exteriores.

USOS RECOMENDADOS

Para uso en interiores y exteriores en muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, tablaroca, tablacemento, fibracemento, madera, entre otras superficies. Se recomienda aplicar sobre superficies selladas y fondeadas para mejores resultados.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente poder cubriente y rendimiento.
- Acabado uniforme y bajo salpique.
- Acabado mate.
- Lavable.
- Este producto no contiene metales pesados.
- Resistencia a la alcalinidad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agite el producto antes de usarlo. Aplicar con brocha, cepillo, pad, rodillo o equipo de aspersión airless, dejando secar 60 minutos entre mano y mano. El rendimiento de la pintura varía en función de la rugosidad y porosidad de la pared obteniendo mejores rendimientos con el uso de un primer o sellador.

La aplicación debe ser sobre superficies que estén totalmente fraguadas, no debe aplicarse cuando la humedad ambiente sea mayor al 80% y en exteriores cuando exista pronóstico de lluvia.

Puede lavar la pared después de siete días de aplicado el producto.

RECOMENDACIONES

Aplicar cuando la superficie se encuentre entre los 10°C y los 33°C. Evitar aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 80% o a punto de rocío (condensación).

Asegurarse que la superficie a pintar esté libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

Evitar pasar de vuelta la brocha-rodillo sobre las superficies ya pintadas.

No se recomienda aplicar en superficies de alto impacto o superficies con constante humedad.

No es un producto para aplicación en condiciones extremas de temperatura o corrosión.

ESPECIFICACIONES**Rendimiento teórico a dos manos.**

10 – 12 m²/L

El rendimiento no incluye variaciones del espesor, la porosidad o irregularidad de la superficie.

Durabilidad.

15 años.

Acabado.

Mate.

Color.

Blanco.

Resistencia a las manchas.

Buena.

Reductor.

Agua limpia.

Porcentaje de reducción.

Aplicación con rodillo: 0-10%.

Aspersión, brocha, cepillo: 0-15%.

Aplicaciones recomendadas.

Se recomienda dar dos manos.

Secado.

Al tacto: 20 minutos.

Segunda mano: a los 60 minutos.

Secado total: 7 días.

Los tiempos de secado pueden variar en función de las condiciones ambientales, tales como temperatura, humedad y ventilación.

Densidad.

1.2 a 1.5 g/ml

Porcentaje de sólidos en peso.

52-55%