

## PRODUCTO

Pintura a base de resina 100% acrílico, pensado en uso para interiores y exteriores.

## USOS RECOMENDADOS

Para uso en interiores y exteriores en muros y plafones de concreto, yeso, ladrillo, tablaroca, tablamiento, fibramento, madera, entre otras superficies. Se recomienda aplicar sobre superficies selladas y fondeadas para mejores resultados.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente poder cubriente y rendimiento.
- Acabado uniforme y bajo salpique.
- Acabado mate.
- Muy lavable.
- Resistencia a la alcalinidad.
- Este producto no contiene metales pesados.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Agite el producto antes de usarlo. Aplicar con brocha, cepillo, pad, rodillo o equipo de aspersión airless, dejando secar 60 minutos entre mano y mano. El rendimiento de la pintura varía en función de la rugosidad y porosidad de la pared obteniendo mejores rendimientos con el uso de un primer o sellador.

La aplicación debe ser sobre superficies que estén totalmente fraguadas, no debe aplicarse cuando la humedad ambiente sea mayor al 80% y en exteriores cuando exista pronóstico de lluvia.

Puede lavar la pared después de siete días de aplicado el producto.

## RECOMENDACIONES

Aplicar cuando la superficie se encuentre entre los 10°C y los 33°C. Evitar aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 80% o a punto de rocío (condensación).

Asegurarse que la superficie a pintar este libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

Evitar pasar de vuelta la brocha-rodillo sobre las superficies ya pintadas.

No se recomienda aplicar en superficies de alto impacto o superficies con constante humedad.

No es un producto para aplicación en condiciones extremas de temperatura o corrosión.

## ESPECIFICACIONES

### Rendimiento teórico a dos manos.

10 – 12 m<sup>2</sup>/L

El rendimiento no incluye variaciones del espesor, la porosidad o irregularidad de la superficie.

### Durabilidad.

25 años.

### Acabado.

Mate.

### Color.

Gama de colores.

### Resistencia a las manchas.

Muy buena.

### Reductor.

Agua limpia.

### Porcentaje de reducción.

Aplicación con rodillo: 0-10%.

Aspersión, brocha, cepillo: 0-15%.

### Aplicaciones recomendadas.

Se recomienda dar dos manos.

### Secado.

Al tacto: 30 minutos.

Segunda mano: a los 60 minutos.

Secado total: 7 días.

Los tiempos de secado pueden variar en funciones de las condiciones ambientales, tales como temperatura, humedad y ventilación.

### Densidad.

1.2 a 1.5 g/ml

### Porcentaje de sólidos en peso.

52-57%